



IK10

CE

III

Ta
-20° +40°

IRC
> 90

IP67

A+



ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ IRC 90 - IP 67
12V DC | CABLAGE PARALLÈLE

inox
316L

CARACTÉRISTIQUES

Encastré à LED 1W / 12V DC. Bride en inox 316L.
Livré avec boîte d'encastrement. **Nécessite la commande d'une alimentation.**

36 mm

140
LUMENS



RÉF. 011612V
MODÈLE 1W / CABLAGE PARALLÈLE

RÉF. 0116CAR12V
MODÈLE 1W / CABLAGE PARALLÈLE

RÉF. 0116LAT12V
MODÈLE 12V DC / CABLAGE PARALLÈLE

UTILISATIONS

Jardin, contour de piscine, allée piétonne, voirie...



580
LUMENS

RÉF. 011512V
MODÈLE 12V DC / CABLAGE PARALLÈLE

RÉF. 011412V
MODÈLE 12V DC / CABLAGE PARALLÈLE

RÉF. 0115DRIVE12V
MODÈLE 12V DC / CABLAGE PARALLÈLE

inox
316L

78,5 mm

CARACTÉRISTIQUES

Encastré à LED 3W / 12V DC. Bride en inox 316L.
Livré avec boîte d'encastrement. **Nécessite la commande d'une alimentation.**

RÉF. 001112V
MODÈLE 12V DC / CABLAGE PARALLÈLE

CARACTÉRISTIQUES

Encastré 1W / 12V DC
Nécessite la commande d'un convertisseur

UTILISATIONS

Salle de bain, cuisine, extérieur



140
LUMENS

10 mm

C
5000 K

W
3000 K

COULEURS LED 12V
DISPONIBLES

VOIR DÉTAIL PAGE 2