

IK10



31,5 mm

CE

Ta
-20° +40°IRC
>90

IP67

A+



ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ IRC 90 - IP 67

AQUA 1 | 1 W



CARACTÉRISTIQUES

Encastré 1 W. Lentille 10°.

Fixation par ressort

Nécessite la commande d'un convertisseur (voir ci-dessous)

UTILISATIONS

Jardin, contour de piscine, allée piétonne, voirie...

ACCESSOIRES


- P.32** Bloc d'alimentation convertisseur (IP 40 - 350mA)
de 1 W à 9 W réf. 0026 | de 3 W à 12 W réf. 0021
- P.32** Bloc d'alimentation convertisseur étanche (IP 65 à IP 67 - 350mA)
de 1 W à 9 W réf. 0097 | de 9 W à 18 W réf. PLJ118
- P.32** Alimentation convertisseur Dimmable (IP40 - 350mA)
Variation DALI / 1-10V / variation de phase (TRIAC) / BP
TRIAC de 1 W à 9 W réf PLKE106 | BP de 3 W à 12 W réf 0042 |
DALI, 1-10V ou BP de 3 W à 28 W réf MC30

! 1W = 1 led

RÉF. AQUA1

AVANTAGES

- Alimentation déportable 100 m,
- Inox 316L
- IP 68
- Faisceau étroit 10°



COULEURS LED DISPONIBLES



VOIR DÉTAILS PAGE 2