



Ta
-20° +40°

IRC
>90

IP 67

A+



840
LUMENS

ÉCLAIRAGE EN SAILLIE IRC 90 - IP 67

SHARK 6 | 6x1 W



CARACTÉRISTIQUES

Spot orientable inox 6x1 W.
Led RGB full color, optique 40°

Nécessite la commande d'un convertisseur (voir ci-dessous)

UTILISATIONS

Spot paterre orientable multi-usage.

ACCESSOIRES


- P.32** Bloc d'alimentation convertisseur (IP 40 - 350mA)
de 1 W à 9 W réf. 0026 | de 3 W à 12 W réf. 0021
- P.32** Bloc d'alimentation convertisseur étanche (IP 65 à IP 67 - 350mA)
de 1 W à 9 W réf. 0097 | de 9 W à 18 W réf. PLJ118
- P.32** Alimentation convertisseur Dimmable (IP40 - 350mA)
Variation DALI / 1-10V / variation de phase (TRIAC) / BP
TRIAC de 1 W à 9 W réf PLKE106 | BP de 3 W à 12 W réf 0042 |
DALI, 1-10V ou BP de 3 W à 28 W réf MC30

! 1W = 1 led / RGB = 3W (soit 3 led)

RÉF. SHARK6

AVANTAGES

- Alimentation déportable 100 m
- Inox 316 L
- IP 67
- Pique plante possible



COULEURS LED DISPONIBLES

C
5000 K

W
3000 K

VOIR DÉTAILS PAGE 2