

50/150
Watt



PF
 $\lambda \geq 0,65$

IP 20




EMC



SELV

$t_a -10^{\circ} \div +40^{\circ}C$



Driver a commutazione SMPS (DIN RAIL)

- Alimentatore per guida DIN da quadro - IP20 - Classe II
- Forma compatta, elevato rendimento >91%
- Uscita a tensione costante 24VDC $\pm 5\%$
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto e i corto-circuiti sul secondario.
- Alimentazione: 230 \div 250V/AC $\pm 10\%$ - Uscita stabilizzata

SMPS switched electronic driver (DIN RAIL)

- DIN RAIL power supply - IP20 - Insulation class II
- Compact housing, high efficiency >91%
- Output in steady voltage 24VDC, $\pm 5\%$
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and output short circuits
- Input voltage: 230 \div 250V/AC $\pm 10\%$ - Steady output.

SMPS-geschaltete elektronisch Treiber (DIN RAIL)

- DIN RAIL Netzteil - IP20 - Isolationsklasse II
- Ausgang in Konstanzspannung 24VDC, $\pm 5\%$
- Kompakt und mit High Efficiency >91%
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite
- Speisung: 230 \div 250V/AC $\pm 10\%$ - Stabilisierter Ausgang.

Alimentation à commutation SMPS (DIN RAIL)

- Driver DIN RAIL - IP20 - Classe II d'isolation
- Taille compacte, rendement élevé >91%
- Sortie en tension constante 24V $\pm 5\%$
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
- Alimentation: 230..250V/AC $\pm 10\%$ - Sortie stabilisée

Fuente de alimentación conmutada SMPS (switch mode power supply) (DIN RAIL)

- Convertidor DIN RAIL - IP20 - Clase II de aislamiento
- Forma compacta, alta eficiencia > 91%
- Salida 24V $\pm 5\%$ (voltaje constante)
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en el secundario.
- Alimentación: 230 \div 250V / AC $\pm 10\%$ - Salida estabilizada

Part number	V	OUTPUT I (typ)	W@230V	Dimensions A x B x C
A40DIN080240	24V	4,16A	80W	90 x 88 x 61
A40DIN160240	24V	6,66A	160W	90 x 157 x 61

