



ÉCLAIRAGE EN SAILLIE IRC 90 - IP65

UPDOWN | 12° / 30° / 60°

CARACTÉRISTIQUES

Applique murale 2x6W de section carrée à faisceau haut et bas. Corps aluminium. Finition epoxy anthracite. Lentilles disponibles en 12° / 30° / 60°.

UTILISATIONS

Éclairage de décoration sur murs intérieur ou extérieur. Faisceaux haut et bas avec possibilité de lentilles différentes.

ACCESSOIRES

Alimentation fournie et intégrée dans la patère (sauf RGB).



RÉF. UPDOWN

105 L x 300 H x 195 P

AVANTAGES

- Lentille 12° / 30° / 60°
- Alimentation intégrée (sauf RGB)

COULEURS LED DISPONIBLES



VOIR DÉTAILS PAGE 2

UPDOWN BLADE 6W | RAZOR 3W

CARACTÉRISTIQUES

Applique murale BLADE 2x6W de section carrée. Corps aluminium. Faisceau haut et bas réglable à la volée de 0° à 85°. Finition epoxy anthracite. Alimentation intégrée.

UTILISATIONS

Éclairage de décoration en saillie sur murs intérieur/extérieur.



RÉF. BLADE 2x6W 806 LUMENS

104 L x 138 H x 129 P

AVANTAGES

- Faisceaux réglables de 0° à 85°
- Alimentation intégrée

RÉF. RAZOR 2x3W 260 LUMENS

FAISCEAUX NON RÉGLABLES 40° et 80°
71 L x 92 H x 74 P

W COULEUR LED DISPONIBLE

3000 K VOIR DÉTAILS PAGE 2